

Xline

by UNI-BRIGHT®

Xline™ combineert een mooi architecturaal design met uiterst performante licht technische eigenschappen.

De aluminium profielen en de plafond inbouw armaturen zijn uitgerust met de zeer compacte Oslon Square leds van Osram, voor een fraai gebundeld licht. De uitvoeringen die een uniforme lichtspreiding voorzien, zijn uitgerust met Luxeon leds van Philips.

Er zijn vaste lengtes met ingebouwde driver beschikbaar om gemakkelijk in talrijke standaard situaties te gebruiken.

Voor de uitwerking van projecten, wordt een grote flexibiliteit aangeboden door middel van moduleerbare verbindingsprofielen en hoekprofielen. Opbouwen, inbouwen, en pendelen kan naar wens gecombineerd worden.

De aanbevolen toepassingen bevinden zich zowel in kantoren als in winkels of residentiële ruimtes.

Xline™ combine un beau design architectural avec des propriétés techniques d' éclairage très performantes.

Les profilés en aluminium ainsi que les armatures d'encastrewment plafond, sont équipés avec des leds Oslon Square de Osram, offrant un superbe faisceau lumineux.

Les variantes qui produisent une répartition uniforme de la lumière sont équipées avec des leds Luxeon de Philips.

Des longueurs fixes avec une alimentation incorporée peuvent être utilisés dans la plupart des applications standard.

Pour la réalisation de projets plus spécifiques, une grande flexibilité est offerte par des profils de raccordement et des coins modulaires.

De multiples applications se trouvent dans des espaces de bureaux ainsi que résidentiels, et dans des magasins.

Product data

Architecturaal design	*Design architectural*
Compacte 32° reflector met Osram leds of	*Réflecteur compacte 32° avec des leds Osram*
Striplight met Philips smd-leds	*ou Striplight avec des leds smd de Philips*
112 Lm/W	*112Lm/W*
3000°K	*3000°K*
Opbouwen, inbouwen, pendelen	*Apparent, encastrable, suspendu.*
Vaste lengtes voor standaard toepassingen	*Longueurs fixes pour les applications standard*
Moduleerbaar voor projecten	*Modulaire pour les projets*

Xline axxent 3
trimless

⊡	trimless box: 84 x 45 x 56 mm armatuur: 76 x 31 mm
⧉	88 x 58 mm
H	71 mm
Kleur/ couleur	zwart / noir
W	3 x 2 W
LED	Osram - Oslon square 2 W
levensduur / durée de vie ±	40.000 hrs
Led stroom	700 mA
lumen	600 Lm
CRI	90
Beam	32°
kleurtemp / temp couleur	3000 K
!	excl. voeding / alimentation incl.montagekit
ref	AX32BTR

Xline axxent 5
trimless

⊡	trimless box: 131 x 45 x 56 mm armatuur: 123 x 31 mm
⧉	135 x 58 mm
H	71 mm
Kleur/ couleur	zwart / noir
W	5 x 2 W
LED	Osram - Oslon square 2 W
levensduur / durée de vie ±	40.000 hrs
Led stroom	700 mA
lumen	1000 Lm
CRI	90
Beam	50°
kleurtemp / temp couleur	3000 K
!	excl. voeding / alimentation incl.montagekit
ref	AX52BTR

Xline axxent 3

inbouw / encastres

⊡	90 x 44 mm
⧄	83 x 36 mm
H	75 mm
Kleur/ couleur	wit, zwart / blanc, noir
W	3 x 2 W
LED	Osram - Oslon square 2 W
levensduur / durée de vie ±	40.000 hrs
Led stroom	700 mA
lumen	600 Lm
CRI	> 80
Beam	50°
kleurtemp / temp couleur	3000 K
!	excl. voeding / alimentation
ref	AX32BW

Xline axxent 5

inbouw / encastres

⊡	137 x 44 mm
⧄	130 x 36 mm
H	75 mm
Kleur/ couleur	wit, zwart / blanc, noir
W	5 x 2 W
LED	Osram - Oslon square 2 W
levensduur / durée de vie ±	40.000 hrs
Led stroom	700 mA
lumen	1000 Lm
CRI	90
Beam	50°
kleurtemp / temp couleur	3000 K
!	excl. voeding / alimentation
ref	AX52BW



Xline beam

35 W

▣	1520 x 34 mm
H	80 mm
Kleur/ couleur	wit, zwart / blanc, noir
W	3 x 5 x 2W
V	230 V
LED	Osram Oslon square 2 W
lumen	3 x 1000 Lm
levensduur / durée de vie ±	40.000 hrs
Led stroom	700 mA
CRI	90
beam	32°
kleurtemp / temp couleur	3000 K
!	incl. voeding / alimentation dimbaar / dimmable 1-10 V
ref	wit/blanc: XLB352WB zwart/noir: XLB352BB

Xline beam

25 W

⧈	1220 x 34 mm
H	80 mm
Kleur/ couleur	wit, zwart / blanc, noir
W	2 x 5 x 2W
V	230 V
LED	Osram Oslon square 2 W
lumen	2 x 1000 Lm
levensduur / durée de vie ±	40.000 hrs
Led stroom	700 mA
CRI	90
beam	32°
kleurtemp / temp couleur	3000 K
!	incl. voeding / alimentation dimbaar / dimmable 1-10 V
ref	wit/blanc: XLB252WB zwart/noir: XLB252BB

Xline strip

39 W

⧈	1875 x 34 mm
H	80 mm
Kleur/ couleur	wit, zwart / blanc, noir
W	6 x 6,5 W
V	230 V
LED	Philips Luxeon 3020
lumen	3200 Lm
levensduur / durée de vie ±	40.000 hrs
Led stroom	700 mA
CRI	> 80
kleurtemp / temp couleur	3000 K
!	incl. voeding / alimentation dimbaar / dimmable 1-10 V
ref	wit/blanc: XLS665W zwart/noir: XLS665B

Xline **modulair**

De Xline profielen zijn niet alleen individueel koppelbaar, maar kunnen in veelzijdige opstellingen toegepast worden door middel van moduleerbare verbindingsprofielen van verschillende lengte, en hoek-stukken.
Deze extra flexibiliteit maakt de uitwerking van meer specifieke projecten naar wens van de klant mogelijk.

Les profils Xline sont non seulement individuellement connectables, mais peuvent être appliqués dans de multiples configurations en utilisant des profilés modulaires de raccordement, et des coins.

Cette flexibilité supplémentaire permet de travailler sur des projets plus exigeants aux besoins du client.



hoekprofielen / profils angulairs
580 x 34 x 80 mm

wit / *blanc*	ref: XLC0258WB
zwart / *noir*	ref: XLC0258BB

verbindingsprofielen / profils de raccordement
610 x 34 x 80 mm

wit / *blanc*	ref: XLCP600WB
zwart / *noir*	ref: XLCP600BB

1200 x 34 x 80 mm

wit / *blanc*	ref: XLCP1200WB
zwart / *noir*	ref: XLCP1200BB

eindcap / embout

wit / *blanc*	ref: XLCEPW
zwart / *noir*	ref: XLCEPB

Xline architectural

De Xline profielen worden standaard voorzien van de nodige toebehoren voor opbouw montage.
Met enkele specifiek ontworpen accessoires kunnen ze bovendien op een designvolle manier gependeld worden, of trimless ingebouwd.

Dans l' équipement des profils Xline, toutes les pièces nécessaires pour un montage apparent sont incluses.
Avec quelques accessoires spécialement conçus pour cette collection, un montage suspendu ainsi qu'un encastrement trimless peut être réalisé.



plafondaansluitdoos /
boîtier de connexion éléctrique plafond
230 V - incl. kabel / cable 150 cm
100 x 50 x 40 mm
wit / *blanc* ref: XLPSBW
zwart / *noir* ref: XLPSBB

plafond ophangkit /
kit de suspension
150 cm
ø 25 x 40 mm
wit / *blanc* ref: XLSUCAW
zwart / *noir* ref: XLSUCAB



trimless montagekit / kit de montage
minimum 39mm x lengte profiel / *longueur du profil*
ref: XLTRMO

Niets uit deze brochure mag vermenigvuldigd of openbaar worden
gemaakt zonder voorafgaandelijke toestemming van Unibright nv.
V.U.: Patrick Slechten, Belcrownlaan 13 Q, 2100 Antwerpen

*Rien, dans la présente édition, ne peut être reproduit rendu publique sans
l'accord préalable de Unibright nv.
E.R.: Patrick Slechten, Belcrownlaan 13 Q, 2100 Antwerpen*

UNI-BRIGHT nv

Belcrownlaan 13-Q • 2100 Antwerpen • Belgium
Tel +32 (0)3 641 61 40 • info@unibright.be • www.unibright.be

UNI-BRIGHT®
Member of PROLED GROUP